

cleverlight

Fabricado por DWPPÓN ELEKTRIC



Tablero de Alumbrado con sistema de control de iluminación remoto y programable, que proporciona un inmediato retorno de inversión en ahorro de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES:

TENSION DE AISLAMIENTO:	240 Volts C.A. Máx.
INTERRUPTOR PRINCIPAL:	225 Amps. Máx.
ZAPATAS PRINCIPALES:	225 Amps. Máx.
NUM DE INTERRUPTORES DERIVADOS:	48 Polos Máx

CONSTRUCCIÓN:

Los tableros de alumbrado cleverlight® son de frente muerto. Se fabrican de sobreponer y embutir en acero laminado en frío. Los gabinetes terminados tienen un recubrimiento exterior en base a resina epóxica, de aplicación electrostática en color normalizado gris ANSI-61.

El frente es totalmente desmontable, puerta con chapa, apropiado para trabajar en el campo.

ABB



clever light

Fabricado por DWPPÖN ELEKTRIC



Los circuitos de control remoto combinan las características protectoras de los interruptores convencionales con la funcionalidad de conmutación de un contactor, que puede ser operado por un PLC.

DIMENSIONES:

La accesibilidad de todos los componentes del tablero desde el frente permite su instalación contra muros o divisiones haciéndolos ideales para localizaciones en lugares en los que el espacio es crítico.

NORMAS:

Los tableros de alumbrado tipo cleverlight de Dwppön Elektrik® cumplen con las más recientes normas: • NOM

INTERRUPTORES DERIVADOS:

Interruptores derivados de 1, 2 y 3 polos 15 a 50 Amps de 1, 2 y 3 polos. En capacidad interruptiva hasta 3 KA en 240 Volts.

CONTACTORES DERIVADOS

Los contactores derivados de 2 y 4 polos 20 y 50 Amps .

BARRAS Y CONECTORES:

Tanto las barras colectoras, como los conectores, se fabrican de Cobre Electrolítico de alta conductividad, totalmente estañados (plateamos previa solicitud). Los conectores están montados operar en sistemas de hasta 240/127V, que ofrece mayor seguridad al

DWPPÖN
E L E K T R I C

Más de 40 años de experiencia en instalaciones eléctricas

Dupont Elektrik México

Palenque 223, Col. Narvarte, 03020, México, D.F.
Tels. y Fax 52 (55) 5523 3595 y 5687 8323
informacion@dwppon.com
www.dwppon.com